



FİMAKS OT VE BALYA GRUBU

TÜRKİYE'DEN 100+ ÜLKEYE

- Çayır Biçme
- Namlu Yapma
- Balya Yapma
- Balya Açma
- Balya Parçalama





FİMAKS DİSKLİ ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ

Diskli çayır biçme makinesi yonca, fiğ vb. ürünlerin biçilerek tarlada bırakılması için kullanılmaktadır. 5 ve 6 diskli asılı tip, 7 ve 8 diskli çekili tip modeller bulunmaktadır.

Tamburlu çayır biçme makinelerinin dönme hareketi nedeniyle bitkinin köküne verdiği zarar, diskli çayır biçme makinelerinde oluşmamaktadır.

Diskli çayır biçme makinelerinin üzerinde oval diskler bulunmaktadır. Bu disklerin oluşturduğu hava akımı yatık bitkilerin kalkmasına da yardımcı olmaktadır. Böylece biçim esnasında yüksek verime ulaşılabilmektedir.

Asılı tip makinelerde sert ve büyük cisimlere (ağaç, taş vb.) çarpma esnasında oluşabilecek zararı engellemek amacıyla güvenlik mekanizması bulunmaktadır. Makine bu tür bir cisime çarptığı zaman geriye doğru hareket ederek zararı minimuma indirir.

Asılı tip çayır biçme makineleri hidrolik olarak yukarıya kaldırılabilir. Böylece makine yol pozisyonunda traktörün arkasında kalır.

SIKMA ÖZELLİĞİ

Diskli çayır biçme makinelerinde isteğe göre sıkmalı modeller tercih edilebilir. Sıkmalı diskli çayır biçme makineleri ürünleri biçerken aynı zamanda kauçuk merdaneler yardımı ile sıkıştırır. Ürünler sıkmadan geçtikten sonra tarlada çok kısa sürede kurur.

Sıkma özelliği 5 ve 6 diskli modellerde opsiyoneldir. 7 ve 8 diskli modellerde ise standarttır.

Alt resimde 5 diskli sıkmalı çayır biçme makinesi olan FMDM 210C üzerinde kauçuk sıkma merdaneleri gösterilmiştir.



5 DİSKLİ ÇAYIR BİÇME FMDM 210

PTO DEVRİ	540 rpm
DİSK DÖNÜŞ DEVRİ:	3000 rpm
GÜÇ GEREKSİNİMİ :	40 HP
BIÇAK SAYISI :	10 adet
TİPİ :	Asılı



6 DİSKLİ ÇAYIR BİÇME FMDM 245

PTO DEVRİ	540 rpm
DİSK DÖNÜŞ DEVRİ:	3000 rpm
GÜÇ GEREKSİNİMİ :	45 HP
BIÇAK SAYISI :	12 adet
TİPİ :	Asılı



7 DİSKLİ SIKMALI FMDM 280C

PTO DEVRİ	540 rpm
DİSK DÖNÜŞ DEVRİ:	3000 rpm
GÜÇ GEREKSİNİMİ :	90 HP
BIÇAK SAYISI :	14 adet
TİPİ :	Çekili



5 DİSKLİ SIKMALI FMDM 210C

PTO DEVRİ	540 rpm
DİSK DÖNÜŞ DEVRİ:	3000 rpm
GÜÇ GEREKSİNİMİ :	60 HP
BIÇAK SAYISI :	10 adet
TİPİ :	Asılı



6 DİSKLİ SIKMALI FMDM 245C

PTO DEVRİ	540 rpm
DİSK DÖNÜŞ DEVRİ:	3000 rpm
GÜÇ GEREKSİNİMİ :	70 HP
BIÇAK SAYISI :	12 adet
TİPİ :	Asılı



8 DİSKLİ SIKMALI FMDM 320C

PTO DEVRİ	540 rpm
DİSK DÖNÜŞ DEVRİ:	3000 rpm
GÜÇ GEREKSİNİMİ :	100 HP
BIÇAK SAYISI :	16 adet
TİPİ :	Çekili

5, 6, 7 ve 8 diskli, sıkmalı ve sıkmasız çayır biçme makineleri.
Her büyüklükte ve özellikte çayır biçme makineleri.



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	FMDM 210	FMDM 210 C	FMDM 245	FMDM 245 C	FMDM 280 C	FMDM 320 C
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	(mm)	2100	2100	2450	2450	2800	3200
DİSK SAYISI	(adet)	5	5	6	6	7	8
YÜKSEKLİK	(mm)	850	950	850	950	1300	1300
UZUNLUK	(mm)	1200	1200	1200	1300	5500	5700
GENİŞLİK	(mm)	3900	3900	4250	4300	3150	3550
AĞIRLIK	(kg)	450	735	480	800	1390	1460
GÜÇ GEREKSİNİMİ	(HP)	40	60	45	70	90	100
PTO DEVRİ	(rpm)	540	540	540	540	1000	1000
KOŞULLANDIRICI		YOK	VAR	YOK	VAR	VAR	VAR

Düzgün biçilmiş ve iyi havalandırılmış ürünler.
Ürünlerinizi en ideal şekilde biçin.



FMR 330
TEK ROTORLU
9 KOLLU
3.3 M ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ



FMR 440
TEK ROTORLU
11 KOLLU
4 M ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ



FMR 700
ÇİFT ROTORLU
22 KOLLU
6,4 M ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ

FİMAKS NAMLU YAPMA MAKİNELERİ

Namlu yapma makineleri, tarlada biçilmiş halde bırakılan ot, saman vb. ürünleri, namlu(sıra) haline getirerek balya makinesi ya da kendinden toplamalı silaj vagonları için hazır hale getirir.

Namlunun içerisine toprak ve taş girmesini engelleyerek balyanın ya da silajın daha sağlıklı ve besin değerinin de daha yüksek olması sağlanır.

Oluşturulan namlular düzgün, iyi havalandırılmış ve birbirine karışmamış şekilde olmalıdır. İyi yapılmış namluları balya makineleri ya da kendinden toplamalı silaj vagonları problemsiz bir şekilde toplayabilir.

Fimaks namlu yapma makineleri, namluları düz ve iyi havalandırılmış şekilde hazırlayarak bir sonraki işleme en uygun hale getirir.



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	FMR 330	FMR 440	FMR 700
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	(mm)	3300	4000	6400
YOL POZİSYONU GENİŞLİĞİ	(mm)	2100	2650	2850
YÜKSEKLİK	(mm)	1000	1200	1500
UZUNLUK	(mm)	3550	4500	6200
AĞIRLIK	(kg)	330	500	1300
GÜÇ GEREKSİNİMİ	(kW/HP)	14/20	34/45	35/50
ROTOR SAYISI	(adet)	1	1	2
KOL SAYISI	(adet)	9	11	2x11
KOL ÜZERİNDEKİ YAY SAYISI	(adet)	3	4	4
TEKERLEK ÖLÇÜLERİ		2x(15x6 6PR)	4x(15x6 6PR)	8x(15x6 6PR)

Düz ve iyi havalanmış namlular.

Fimaks namlu yapma makineleri ile namlularınızı en efektif şekilde hazırlayın.



STINGRAY 2i 1630

HAŞBAYSIZ

2 İPLİ

36 cm x 46 cm BALYA BOYUTU

1.63 mt ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ



STINGRAY 3i 1630

HAŞBAYLI

3 İPLİ

36 cm x 46 cm BALYA BOYUTU

1.63 mt ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ



STINGRAY 3i 1500

HAŞBAYLI

3 İPLİ

36 cm x 46 cm BALYA BOYUTU

1.5 mt ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ

FİMAKS BALYA MAKİNELERİ

Balya makineleri tarlada biçilmiş halde bulunan sap, saman, yonca ve benzeri ürünlerin sıkıştırılarak elleçlenmesi, taşınması ve depolanması kolay balyalar haline getirilmesinde kullanılır.

Fimaks balya makineleri ekonomik, güçlü, verimli ve uzun ömürlü olacak şekilde geliştirilmiştir. Üst düzey performans elde etmek amacı ile en son teknoloji ve dayanıklı malzemeler kullanılarak üretilir.

Fimaks balya makineleri boyut ayarına sahiptir. 2 veya 3 ipli, haşbaylı veya haşbaysız olmak üzere farklı modelleri bulunmaktadır.

Fimaks balya makinelerinde balya uzunluğu 30-140cm arası, balya ağırlığı 50 kg'a kadar ayarlanabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER	BİRİM	STINGRAY 2i 1630	STINGRAY 3i 1630	STINGRAY 3i 1500
ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	(mm)	1630	1630	1500
HAŞBAY		YOK	VAR	VAR
GENİŞLİK	(mm)	2530	2530	2530
YÜKSEKLİK	(mm)	1880	1880	1880
UZUNLUK	(mm)	5530	5530	5530
AĞIRLIK	(kg)	2000	2200	2450
GÜÇ GEREKSİNİMİ	(HP)	70	90	70
BALYA UZUNLUĞU		İSTEĞE BAĞLI	İSTEĞE BAĞLI	İSTEĞE BAĞLI
BALYA AĞIRLIĞI	(kg)	İSTEĞE BAĞLI	İSTEĞE BAĞLI	İSTEĞE BAĞLI
TEKERLEK ÖLÇÜLERİ		2x(10/75 15.3)	2x(10/75 15.3)	2x(10/75 15.3)

Düzgün ve sıkı balyalar.
Fimaks balya makineleri ile balya boyutunu isteğiniz ölçüde ayarlayın.



FİMAKS 100'DEN FAZLA ÜLKEDE



FİMAKS Mustafakemalpaşa Fabrika
Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi
Cadde 5 No:2 16500 Mustafakemalpaşa / Bursa
T: +90 224 632 63 03
F: +90 224 632 63 04

FİMAKS Karacabey Fabrika
Bursa Yolu 2.Km DSİ Karşısı
16700 Karacabey / Bursa
T: +90 224 662 37 43
F: +90 224 662 37 47

FİMAKS BAYİNİZ



Website



Loder



Youtube



Facebook



Bizi Arayın



www.fimaks.com | www.fimaksloader.com | info@fimaks.com